

## Tipología Ventana y puerta corrediza perimetral.



### Características

Estética:  
Recta

Tipologías de aperturas:  
Ventana y puerta corrediza de 2, 3, 4 y 6 hojas.

Máximo acristalamiento: 24 a 32mm con hoja perimetral.

Sección de marco: 75mm  
Sección de la hoja: 40mm

Dimensiones máximas:  
Altura máxima por hoja: Ver límites de utilización estática  
Ancho máximo por hoja: Ver límites de utilización estática

Peso máximo por hoja:  
Peso máximo de hoja 90 kg con 2 carros MR46  
Peso máximo de hoja 180 kg con 2 carros MR47

Espesor de perfilería: 1,7mm  
Aleación de Aluminio: 6063  
Tratamiento térmico: T5

Transmitancia térmica de la ventana:  
Valor  $K_{ve} = 1,960 \text{ W}/(\text{m}^2 \times ^\circ\text{C})$

Según norma IRAM 11.507-4 para una ventana de 3,5x2,5m con vidrio de  $K_{vi} = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \times ^\circ\text{C})$  y  $\Psi_{vi} = 0,046 \text{ W}/(\text{m}^2 \times ^\circ\text{C} \times \text{m})$

